



TT PE 15

DATOS TÉCNICOS

TT1T2362161701502GP

Tipo	3/16" alfombra de césped sintético cosida con relleno de arena patrón de cosida recto	
Contenido de la fibra	100% Thiolon hilado de polietileno fibrilado Resistente al UV, 8.800/1 dTex, recto, 100 micrones	
Base primaria	100% PP Thiobac negro, con fibra de lana bloqueada, negro UV estabilizado, peso 164 gr/m ²	
Base secundaria	Látex compuesto a base de estireno-butadieno (SBR), con agujeros de drenaje	
Altura de la fibra	± 15 mm	+/- 10%
Espesor total	± 17 mm	+/- 10%
Cantidad de puntadas por 10 cm (ancho)	± 21,6	
Cantidad de puntadas por 10 cm (largo)	± 17	+/- 1
Número de puntadas/m ²	± 36.720	+/- 5%
Peso del hilado	± 1.220 gr/m ²	+/- 10%
Peso de base primaria	± 164 gr/m ²	+/- 10%
Peso de base secundaria	± 1.000 gr/m ²	+/- 10%
Peso total	± 2.384 gr/m ²	+/- 10%
Ancho de rollo	410 cm	+/- 2 cm
Longitud del rollo	según lo requerido	
Aglomerado de fibras	≥ 30 Newton	
Permeabilidad de agua	± 60 ltr/m ² /min (sin relleno)	
Solidez de los colores	Xenon test: escala azul > 7, escala gris > 4	

COLOR

Verde oliva, verde green y grava. Blanco y amarillo para demarcaciones

MÉTODO DE INSTALACIÓN

Establecida suelta sobre una base fija o no fija, costuras pegadas. Demarcaciones cosidas y/o cortadas en-situ

RELLENO (RECOMENDADO)

Primera capa : 12 mm de arena de cuarzo lavada y secada (80% redondo)
: granulometría 0.3-0.8 mm, aplicar 17 kg/m²

PRODUCT APPLICATION

Tenis, paddle, uso múltiple

Fiber shape



GreenFields tiene el derecho de alterar las especificaciones de cada producto con el fin de mejorar el sistema de acuerdo con los últimos estándares. GreenFields no es legalmente responsable en caso de incumplimiento de las especificaciones mencionadas antes.

